

## Лептон® Биндер АЕ

## Lepton® Binder АЕ

### Компактный биндер для отделки кожи

**Lepton® Binder АЕ** – компактный биндер, специально разработанный для грунтовки шлифованной мебельной кожи. При температурах около 100 °С кожи хорошо поддаются тиснению, не повреждая при этом отделочную плёнку.

**Lepton® Binder АЕ** рекомендуется для отделки шлифованных типов кожи, особенно для мебельной кожи, кожи для верха обуви, а также для облицовки при изготовлении мотоциклов.

---

<b>Область применения</b>	отделка: грунтовка
<b>Состав</b>	Водная смесь полиакрилатовой дисперсии с наполнителями и матирующими средствами.
<b>Форма поставки</b>	Молочно-белая дисперсия.
<b>Характеристика</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• анионная</li><li>• содержание твёрдых веществ около 30 %</li><li>• рН (1:10) около 8,5</li><li>• совместима с обычными анионными связующими и вспомогательными веществами, а также пигментами водных отделочных систем.</li><li>• не содержит органических растворителей, не содержит растворителя стандартный метилпирролидон</li><li>• летучие органические соединения &lt; 0,5%</li><li>• не содержит АРЕО</li></ul>

Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять из спецификации продукта.

## Минимальный срок хранения



Этот продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40°C минимум 12 месяцев. Содержимое начатых упаковок должно перерабатываться в кратчайший срок, а упаковка после каждого отбора продукта должна плотно закрываться. Защищать от мороза! Хорошо перемешать перед использованием!

---

## Свойства

### Грунтовки **Lepton® Binder AE**

- превосходно поддаются тиснению при температурах около 100 °С, не повреждая при этом отделочной плёнки;
- надёжно покрывают поверхность кожи, при этом не нагружая её чрезмерно, и, поэтому могут привести к повышению качества кожи;
- являются мягкими;
- имеют превосходные устойчивость к трению и параметры флексометрии;
- слегка матированные, поэтому не требуется дополнительное матирующее средство;
- имеют натуральный внешний вид;
- обнаруживают мелкое, натуральное лицо (мерею) после разбивки;
- являются простыми смесями с малым количеством продуктов, которые хорошо наносятся;
- обладают отличным соотношением цены/качества.

---

## Применение

**Lepton® Binder AE** рекомендуется для отделки шлифованных кож, особенно для мебельных кож, кож для верха обуви, а также для облицовки при изготовлении мотоциклов.

Как правило, достаточно использования в грунтовках **Lepton® Binder AE** в качестве единственного связующего вещества. Для того, чтобы получить специальные эффекты, можно комбинировать этот продукт с другими пленкообразователями и/или вспомогательными веществами.

## Примеры использования

Отделка шлифованной мебельной кожи, типа «Мадрас»

Продукт	А	Б	В	Г	Д	Процесс
Пигмент Lepton®N	200		200	10		А 1 раз возвратным валиком (валиком 21G) 120±1г/м <sup>2</sup>
<b>Lepton® Binder AE</b>	800		270			
Corial® EM Finish G		100				Б 1 слой распылением 5±1 г/м <sup>2</sup>
Вода		200	600	400		Оставить на ночь (12 ч)
Astacin® Novomatt GG				200		Тиснение <sup>(1)</sup> при 105°С/ 220 бар / 2 сек.
Lepton® MattierungT				150		Разбивка 6 часов
Lepton® Top LB				100		
Lepton® Filler H				50		В 1 слой распылением 20±2 г/м <sup>2</sup>
Lepton® Wachs WN				20		
Вода			30	100		Г 1 слой распылением 20±2 г/м <sup>2</sup>
Corial® Haerter AN			3	10		Оставить на ночь
Lepton® Additive TL	х	х	х	х		Утюжка при 100°С/50 бар
						Разбивка 1 час
						Набивка на рамы
Вязкость FC 4 (сек.)			22	28		
Вязкость FC 6 (сек.)	30					<sup>(1)</sup> марка «Мадрас»

Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомендуемых наряду с **Lepton® Binder AE**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Finish», реестр №4.

---

### Безопасность

Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в **техническом паспорте по безопасности**. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами меры предосторожности и рабочей гигиены.

---

## Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.