

# Амоллан® SW

## Amollan® SW

### Вспомогательное средство для отделки кожи

**Amollan® SW** является высокоэффективным средством для оптимизации растекаемости отделочных покрытий и улучшения смачиваемости лицевой поверхности кож.

**Amollan® SW** предотвращает появление проблем, связанных с растекаемостью при всех способах нанесения покрытия, даже на поливочной машине.

**Amollan® SW** улучшает смачиваемость лицевой поверхности кож и облегчает поэтому её укрывистость. Можно предотвратить появление дефекта «рыбьи глаза», связанного с недостаточной смачиваемостью обрабатываемой поверхности.

---

<b>Область применения</b>	Отделка
<b>Состав</b>	Полиэфир-силикон
<b>Форма поставки</b>	Янтарно-желтая жидкость
<b>Характеристика</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• неионогенная</li><li>• содержание основного вещества      ок. 98 %</li><li>• содержание VOC                              ок. 1% (DIN ISO 11890-1)</li><li>• низковязкая</li><li>• смешиваема с водой в любой пропорции</li></ul>

Указанные значения характеризуют область физических свойств.  
Допустимые границы можно взять из спецификации продукта.

**Минимальный срок хранения**

Продукт в заводской упаковке, сухих условиях и при температуре от 5 до 50°C может храниться не менее 12 месяцев. Содержимое начатой упаковки должно перерабатываться в кратчайший срок, а упаковка после каждого отбора продукта - плотно закрываться. Защищать от мороза!

**Свойства****Amollan® SW**

- является высокоэффективным, т.е. используя уже небольшие количества продукта можно получить желаемый эффект
- позволяет достичь бесперебойности работы производства за счёт оптимальной растекаемости отделочных покрытий
- способствует поддержанию постоянно высокого качества и уменьшению количества отсортровок по причине производственных дефектов, таких, как «рыбьи глаза» и другие.

Применение **Amollan® SW** в отделке имеет следующие преимущества:

- оптимальная растекаемость, даже покрывных смесей с высокой вязкостью
- гладкие, без вкрапления пены и пузырей отделки на поливочной машине

Как смачивающее средство **Amollan® SW** улучшает:

- смачиваемость лицевой поверхности кож и
- укрывистость при нанесении отделочных покрытий.

**Применение**

**Amollan® SW** применим для всех типов кож при любых способах нанесения, от первых, грунтовочных покрытий до закрепления.

Следующая таблица содержит ориентировочные данные относительно расхода **Amollan® SW** при различных способах нанесения покрытия:

Способ нанесения	<b>Amollan® SW</b> (г/л)
Поливочная машина	5 – 10
Нанесение реверсивным валом	3 – 5
Нанесение синхронным валом	2 – 3
Распыление (покрытие)	2 – 3
Распыление (закрепление)	2 – 3

Более подробная информация о продуктах фирмы BASF, рекомендуемых наряду с **Amollan® SW**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов представлены в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Finish», реестр № 7.

---

## Безопасность

Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в **техническом паспорте по безопасности**. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами меры предосторожности и рабочей гигиены.

---

## Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.