

Техническая информация

ТИ/Р 3050d
июль 2006 г.

вместо издания за август 1997 г.

®=зарегистрированная торговая
марка BASF AG



Кориаль® EM Финиш KN

Corial® EM Finish KN

Вспомогательное средство для отделки кожи.

Corial® EM Finish KN - нитроцеллюлозная эмульсия, используется для отделок с очень высоким, зеркальным блеском. Этот продукт придаёт поверхности кожи, наряду с отличной стойкостью, также очень зеркальный блеск, не изменяя при этом натуральный гриф кожи.

Corial® EM Finish KN особенно рекомендуется для заключительной отделки кож для верха обуви и кож для изготовления сумок.

Область применения Отделка: закрепление

Состав Нитроцеллюлозный лак в водной эмульсии

Форма поставки Молочно-белая жидкость

Характеристика

- Содержание твёрдых веществ около 15,5 %
- Разбавляется водой

Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять из спецификации продукта.

Минимальный срок хранения



Этот продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40°C минимум 6 месяцев. Содержимое начатых упаковок должно перерабатываться в кратчайший срок, а упаковка после каждого отбора продукта должна плотно закрываться. Защищать от мороза! Хорошо перемешать перед использованием!

Свойства

Заключительные отделки продуктом **Corial® EM Finish KN** отличаются:

- очень зеркальным, прозрачным блеском (в зависимости от наносимого количества),
 - приятным, натуральным грифом,
 - отличной устойчивостью к трению в мокром состоянии,
 - не происходит выпотевание или улетучивание мягчителя при горячем глажении.
-

Применение

Corial® EM Finish KN, благодаря своим свойствам, пригоден для всех зеркально блестящих кож, особенно кож для изготовления сумок и для верха обуви.

Для зеркально блестящей отделки **Corial® EM Finish KN** разбавляется приблизительно наполовину меньшим количеством воды, которая вводится размешиванием в эмульсию.

Если необходимы менее блестящие поверхности, то можно разбавить этот продукт до соотношения 1 : 1. При таком разбавлении водой растворы, наносимые распылением, имеют лишь ограниченную стойкость при хранении. Для того, чтобы достичь оптимальной переработки сильнее разбавленных отделочных растворов, мы рекомендуем заменить воду соответственно растворителем, напр., 2-этилгексилацетатом или бутилгликоляцетатом.

При комбинации **Corial® EM Finish KN** с продуктами, которые не стабильны при более низких значениях pH, может произойти выпадение осадка. Для того, чтобы этого избежать, нужно основанием повысить значение pH раствора перед вводом **Corial® EM Finish KN**.

Примеры использования

1. Закрепление с высоким блеском

Продукты	1	2	3	4	Процесс
Corial® EM Finish KN	100				
Вода	50				

2. Закрепление с уменьшенным блеском

Продукты	1	2	3	4	Процесс
Corial® EM Finish KN	100				
Вода	50				
Бутилглицоляцетат	50				

Более подробная информация о продуктах фирмы BASF, рекомендуемых наряду с **Corial® EM Finish KN**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Finish», реестр № 5.

Безопасность

Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в **техническом паспорте по безопасности**. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами меры предосторожности и рабочей гигиены.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.