

Амоллан® VM

Amollan® VM

Вспомогательный компонент для отделки кожи

Amollan® VM – это смачивающее средство, улучшающее растекание (расплывание) отделочных смесей всех видов. С помощью **Amollan® VM** можно избежать появления дефектов, образующихся в результате недостаточного или неравномерного смачивания отделываемой поверхности.

Amollan® VM не ухудшает ни яркости (блеска), ни физических свойств обрабатываемой кожи.

Состав

Неионогенные, поверхностно-активные соединения

- содержание действующего вещества – около 40 %
- вязкость (при 23°C) – около 15 сек. (4 мм воронка Форда)
- не содержит алкилфенолэтоксилат
- совместим со всеми видами биндеров (связующих) и аппретур на водной основе

Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять в спецификации продукта.

Хранение

Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40 °С минимум 12 месяцев. Начатые бочки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала.

Свойства

Amollan® VM снижает поверхностное натяжение отделочных составов. Благодаря этому

- получаются равномерные покрытия и
- избегается образование дефекта «рыбьих глаз».

Кроме того

- хорошо наносится повторное покрытие на кожи, обрабатываемые с помощью **Amollan® VM**.
- **Amollan® VM** не ухудшает яркости (блеска) аппретур.
- **Amollan® VM** не ухудшает стойкости (прочности) отделки.
- **Amollan® VM** обнаруживает лишь незначительную склонность к образованию пены.

Применение

Amollan® VM может использоваться универсально во всех видах отделочных смесей, как в грунтовках, так и в аппретурах.

Как правило, достаточно 10 – 20 г **Amollan® VM** на литр отделочной смеси, чтобы получить превосходное и равномерное растекание.

Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомендуемых наряду с **Amollan® VM**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Finish», реестр №7.

Безопасность

Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в **техническом паспорте по безопасности**. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами меры предосторожности и рабочей гигиены.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.