

**Паспорт безопасности**

Страница: 1/6

BASF Паспорт безопасности согласно 91/155/CEE

Дата / переработан: 09.02.2005

Версия: 1.0

Продукт: **Corial\* Ultrasoft NT**

(30235478/SDS\_LEA\_RU/RU)

Дата печати 10.02.2005

**1. Наименование вещества/препарата и название фирмы****Corial\* Ultrasoft NT**

Применение: Вспомогательное и /или облагораживающее средство для кожевенной промышленности

Фирма:

БАСФ Акциенгезелльшафт

Германия

67056 Людвигсхафен

Телефон: 0621-60-72783

Номер факса: 0621-60-41517

Адрес электронной почты: [Productinformation.Performance-Chemicals@basf-ag.de](mailto:Productinformation.Performance-Chemicals@basf-ag.de)В экстренных случаях обращаться:

Пожарная служба БАСФ в г. Людвигсхафен

Телефон: +49-621/60-43333

Номер факса: +49-621/60-92664

**2. Состав/Сведения о веществах, входящих в состав**Химическая характеристика

Препарат на основе: Полимер, присадки, в воде

Опасные ингредиенты/примеси

zinc complex

Содержание (W/W): &gt; 0,1 % - &lt; 2,5 %

Номер ЕС: 254-099-2

Символ(ы) опасности: N

Фразы-R: 50/53

Расшифровка символов опасности приведена в пункте 16.

**3. Возможные опасности**

Неизвестно никаких особых рисков.

#### 4. Меры по оказанию первой помощи

Общие указания:

Удалить загрязненную одежду.

После вдыхания:

При появлении неприятных ощущений после вдыхания паров/аэрозолей: свежий воздух, помощь врача.

После контакта с кожей:

Основательно промыть водой с мылом.

После попадания в глаза:

Не менее 15 минут промывать открытые глаза проточной водой.

После проглатывания:

Прополоскать рот и выпить большое количество воды.

Указания для врача:

Лечение: Симптоматическое лечение (обеззараживание, поддержание жизнеспособности), специальный антидот неизвестен.

#### 5. Меры по тушению пожара

Пригодные средства пожаротушения:

вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему, средство для сухого пожаротушения, пена, двуокись углерода

Особые опасности:

опасные для здоровья пары

Выделение дыма/тумана. Указанные вещества/группы веществ могут выделяться в случае пожара.

Дополнительная информация:

Загрязненная вода, использовавшаяся для тушения, должна быть обезврежена в соответствии с нормативными предписаниями.

#### 6. Меры в случае непреднамеренного высвобождения

Индивидуальные меры предосторожности:

Использовать индивидуальную защитную одежду.

Меры по охране окружающей среды:

Изолировать загрязненную и использовавшуюся для тушения воду. Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды.

BASF Паспорт безопасности согласно 91/155/CEE  
Дата / переработан: 09.02.2005  
Продукт: **Corial\* Ultrasoft NT**

Версия: 1.0

(30235478/SDS\_LEA\_RU/RU)

Дата печати 10.02.2005

Способы очистки или сбора вещества:

Для больших количеств: Откачать.

Остатки: собрать при помощи подходящего материала, впитывающего жидкость. Утилизировать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям.

Дополнительные указания: В случае утечки/проливания возникает опасность образования особо скользких поверхностей.

---

## 7. Обращение и хранение

### Обращение

При надлежащем использовании не требуется принятия специальных мер.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:

Не требуется принятия специальных мер.

### Хранение

Другие указания по условиям хранения: Емкость хранить герметично закрытой в прохладном месте.

Предохранять от температуры ниже: 5 °C

Предохранять от температуры выше: 50 °C

---

## 8. Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты

### Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:

Необходима защита органов дыхания в случае выделения паров/аэрозолей.

Защита рук:

Защитные перчатки, устойчивые к воздействию химикатов.

например, нитрилкаучук (0,4 мм), хлоропренаучук (0,5 мм), поливинилхлорид (0,7 мм) и др.

Дополнительное указание: данные базируются на собственных исследованиях, данных из тех. литературы и информации производителей перчаток или выведены исходя из свойств сходных веществ. Необходимо однако иметь в виду, что вследствие воздействия многих факторов (например, температуры) время использования перчаток может быть значительно короче времени проникновения, указанного в EN 374.

Из-за большого многообразия типов необходимо учитывать инструкции по эксплуатации от производителя.

Защита глаз:

Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166)

BASF Паспорт безопасности согласно 91/155/CEE

Дата / переработан: 09.02.2005

Продукт: **Corial\* Ultrasoft NT**

Версия: 1.0

(30235478/SDS\_LEA\_RU/RU)

Дата печати 10.02.2005

Общие профилактические и гигиенические меры:  
Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. Рекомендуется закрытая рабочая одежда.

## 9. Химические и физические свойства

форма:	жидкость	
Цвет:	белый	
Запах:	свойственный продукту	
Показатель pH:	7,5 - 9,5	(DIN/ISO 976)
Точка затвердевания:	ок. 0 °C	
Точка кипения:	ок. 100 °C (1.013 hPa)	
Воспламеняемость:	невоспламеняемый	
Опасность взрыва:	невзрывоопасный	
Плотность:	1,03 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)	(ISO 2811-3)
Растворимость в воде:	нерастворимый (15 °C)	
Гигроскопия:	не гигроскопичен	
Вязкость, динамическая:	35 mPa.s (23 °C)	(ISO 2555)

## 10. Стабильность и реактивность

Термический распад: При надлежащем использовании распад не происходит.

Опасные реакции:  
При надлежащем хранении и использовании не происходит опасных реакций.

Опасные продукты разложения:  
Опасные продукты разложения неизвестны.

## 11. Данные по токсикологии

LD50/орально/крыса: > 2.000 mg/kg (OCDE, Директива 423)

Первичное раздражение кожи: не раздражает  
Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

Первичное раздражение слизистой оболочки: не раздражает  
Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

BASF Паспорт безопасности согласно 91/155/CEE  
Дата / переработан: 09.02.2005  
Продукт: **Corial\* Ultrasoft NT**

Версия: 1.0

(30235478/SDS\_LEA\_RU/RU)

Дата печати 10.02.2005

---

## 12. Информация по экологии

### Экотоксичность

Водные беспозвоночные:  
ЕС50 (48 h): > 100 mg/l

Микроорганизмы/ воздействие на активный ил:

При правильном введении незначительных концентраций в адаптированные биологические очистные установки можно избежать снижения разлагающего действия активного ила.

### Стойкость и распад

Заключение: В приспособленных очистных установках продукт может быть почти полностью элиминирован из воды посредством биологического расщепления, отгонки и механического отделения.

### Прочие вредные воздействия

Продукт содержит: 0,5 - 2 (W/W) % цинк  
Продукт содержит тяжёлые металлы. Для указанных тяжелых металлов необходимо соблюдать местные ПДК в сточных водах.

### Дополнительные указания

Прочие указания по экотоксикологии:  
Продукт не был протестирован. Заключение сделано на основе продуктов со схожей структурой и составом.

---

## 13. Указания по утилизации

При соблюдении местных предписаний продукт должен быть доставлен на приспособленный полигон/площадку для хранения отходов и мусора или приспособленную установку для сжигания отходов.

Номер кода по отходам согласно европейскому каталогу (ЕАК) не может быть установлен, так как в данном случае его выбор зависит от применения.  
Необходимо соблюдать национальные и местные предписания.

Загрязненная упаковка:  
Незагрязненная упаковка может быть использована повторно.  
Упаковку, не подлежащую очистке, необходимо утилизировать так же, как и содержимое.

---

BASF Паспорт безопасности согласно 91/155/CEE  
Дата / переработан: 09.02.2005  
Продукт: **Corial\* Ultrasoft NT**

Версия: 1.0

(30235478/SDS\_LEA\_RU/RU)

Дата печати 10.02.2005

## 14. Данные по транспортировке

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом. (ADR RID ADNR IMDG/GGVSee ICAO/IATA )

## 15. Предписания

### Предписания Европейского Союза (Маркировка) / Национальные предписания

Директива-ЕС 1999/45/ЕС ('Директива по приготовлению препаратов'):

Маркировка не обязательна  
Маркировка сделана на основании собственных данных.

### Прочие предписания

## 16. Прочие сведения

кожевенная промышленность Информация по применению: Данный продукт имеет техническое качество и предусмотрен только для промышленного применения. Это касается также названных и рекомендованных областей применения. Прочие возможности по использованию следует согласовать с производителем. Особенно это касается продуктов, производство которых регулируется специальными нормами или законами.

Расшифровка символов опасности и R-фраз, приведенных в главе 2 в разделе 'Опасные ингредиенты/примеси':

N	Опасен для окружающей среды.
50/53	Очень токсичен для водных организмов, в водоемах может в течение длительного времени оказывать вредное воздействие.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.

Приведенная здесь информация основана на имеющихся у нас на сегодняшний момент знаниях и не дает гарантий в отношении некоторых свойств. Ответственность за соблюдение существующих законов и предписаний лежит на потребителе продукции.