

## Лептон® Воск А

## Lepton® Wachs A

### Вспомогательное средство для отделки

**Lepton® Wachs A** – это слабо-катионная восковая эмульсия, которая добавляется в грунтовку, чтобы снизить липкость отделанных кож при прессовании и штабелировании. Кроме того, продукт придает отделываемой детали лучшее наполнение и более мягкий гриф.

**Lepton® Wachs A** может быть использован при отделке всех типов кож.

**Область применения** Отделка: грунтование

**Состав** Слабо-катионная восковая эмульсия


**Форма поставки** Жидкость кремового цвета

**Характеристика**

- содержание твёрдых веществ около 70 %
- значение рН (не растворенный) около 4
- легко растворим в воде
- не содержит растворители и NMP.

Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять из спецификации продукта.

**Минимальный срок хранения**



Этот продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40°C минимум 12 месяцев. Содержимое начатых упаковок должно перерабатываться в кратчайший срок, а упаковка после каждого отбора продукта должна плотно закрываться. Защищать от мороза! Хорошо перемешать перед использованием!

## Свойства

### **Lepton® Wachs A:**

- используется в качестве добавки к полимерным связующим для уменьшения склонности отделанных кож к склеиванию при глажении и штабелировании
  - улучшает наполненность кож
  - придает поверхности кож оптически спокойный внешний вид и
  - гладкий, эластичный и мягкий гриф.
- 

## Применение

**Lepton® Wachs A** может быть использован при отделке всех типов кож.

Для того чтобы препятствовать склеиванию отделанных кож при глажении или в штабеле, на 100 частей полимерного связующего добавляют от 5 до 20% **Lepton® Wachs A**. Точное количество зависит от клейкости используемого пленкообразователя и должно определяться путем предварительных испытаний.

При составлении отделочной смеси сначала смешивается пигмент с **Lepton® Wachs A**, затем добавляется вода, после этого – плёнкообразователь и остальные продукты.

Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомендуемых наряду с **Lepton® Wachs A**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Finish», реестр №7.

---

## Безопасность

Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в **техническом паспорте по безопасности**. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами меры предосторожности и рабочей гигиены.

---

## Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.