

Лептон® Воск В

Lepton® Wachs В

Вспомогательное средство для отделки кожи

Lepton® Wachs В улучшает гладкость и гриф поверхности кожи.

Продукт обладает исключительной антилипкостью и поэтому подходит прежде всего для отделок с термопластичными связующими.

Состав	Водная, неионогенная эмульсия этерифицированного горного воска.	
Характеристика	Содержание основного вещества	ок. 40 %
	Значение рН	ок. 5
	Приведенные данные характеризуют область физических свойств. Допустимые границы содержатся в спецификации на продукт.	
Хранение	Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40 °С минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала. Защищать от мороза!	

Свойства

Lepton® Wachs B представляет собой низковязкую, молочную жидкость со слабо кислой реакцией. Благодаря своему неионогенному характеру, продукт совместим со всеми обычными вспомогательными средствами для отделки.

Продукт улучшает свойства отделки при глажении, нахождении в штабелях и придает ей гладкий гриф. **Lepton® Wachs B** не оказывает отрицательного влияния на водостойкость.

Lepton® Wachs B также может применяться в качестве полировальной грунтовки и дает ярко выраженный эффект потемнения.

Применение

Применяемое количество **Lepton® Wachs B** зависит от липкости связующего и должно быть тем больше, чем выше липкость. Однако, определенное соотношение **Lepton® Wachs B** и связующего не может быть указано точно.

Lepton® Wachs B обладает очень сильным антисклеивающим действием. Поэтому при проведении отделки с применением пленкообразователей, имеющих незначительную липкость, следует учитывать необходимость сохранения промежуточной адгезии между отдельными слоями отделки.

При применении **Lepton® Wachs B** в качестве полирующей грунтовки необходимое количество продукта зависит от вида додубливания и желаемого эффекта.

Lepton® Wachs B, благодаря своим особым свойствам, может применяться также в водных аппретурных системах.

Примеры использования

Кожа для верха обуви

Грунтовка:

100 частей	краситель Lepton® N
20 частей	Lepton® Wachs B
30 частей	Lepton® Filler K
10 частей	Lepton® Paste GV
440 частей	вода
50 частей	Corial® Binder IF
150 частей	Lepton® Binder LF

Нанесение распылением, глажение,
два нанесения распылением.

Аппретура:

250 частей	Lepton® Top LB
250 частей	Lepton® Mattierung T
10 частей	Lepton® Wachs B
5 частей	краситель Lepton® N
15 частей	Lepton® Paste GV
470 частей	вода

Нанесение распылением, сушка при 80 °С, глажение
на проходной гладильной машине при 100 °С.

Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомендуемых наряду с **Lepton® Wachs B**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Безопасность

При обращении с данным продуктом следует учитывать сведения, содержащиеся в листе безопасности. В остальном действуют обычные меры безопасности и санитарно-гигиенические нормы, принятые при обращении с химикатами.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.