
Техническая информация

ТИ/Р 3004 d
сентябрь 1998 г.

®=зарегистрированная торговая
марка BASF AG

Лурон® Глянец ТЕ

Luron® Glanz TE

Вспомогательное средство для отделки кожи.

Luron® Glanz TE представляет собой нетермопластичное связующее и прекрасно подходит как грунтовочное и закрепляющее средство для лощильной отделки. Продукт придает лощильной отделке особенно высокий и чистый блеск.

Luron® Glanz TE может быть применен также при отделке глажением.

Состав	Казеиновая композиция с восковым компонентом.	
Характеристика	Сухой остаток	ок. 18%
	Значение pH (в водном разбавлении 1:10)	8,5
	Приведенные данные характеризуют область физических свойств. Допустимые границы содержатся в спецификации на продукт.	
Хранение	Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 0 до 40 °С минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала.	

Свойства

Luron® Glanz TE при высыхании образует светлую, полупрозрачную, гибкую и нетермопластичную пленку.

Лощильные отделки с **Luron® Glanz TE** очень эластичны и обладают высоким и исключительно чистым блеском.

При отделке глажением **Luron® Glanz TE** улучшает растекаемость и способность отделки к тиснению, сильно уменьшает липкость и термопластичность и повышает устойчивость к органическим растворителям.

Применение

Luron® Glanz TE используется как при лощильной отделке, так и при отделке глажением. Основной областью применения **Luron® Glanz TE** является отделка галантерейной кожи и кожи для верха обуви.

При лощильной отделке **Luron® Glanz TE** рекомендуется в качестве аппретирующего средства для получения особенно высокого, чистого блеска. Если **Luron® Glanz TE** используется при грунтовке, то его необходимо комбинировать с мягкими грунтовочными средствами, такими как **Luron® Glanz E**.

Luron® Glanz TE закрепляется формальдегидом или кислотой. При применении формальдегида можно отказаться от отдельного закрепления, поскольку формальдегид можно добавлять в раствор **Luron® Glanz TE**, разбавленного до концентрации применения, без образования осадка.

Luron® Glanz TE чувствителен к кислотам. Поэтому возможно выпадение осадка, если продукт перерабатывается совместно с кислотными связующими и вспомогательными средствами.

Примеры использования

Отделка лощением кожи для верха обуви

Грунтовка:

50 частей красителя Lepton® N
100 частей **Luron® Glanz TE**
100 частей Luron® Glanz E
750 частей воды

нанести распылением 1 раз, глажение
нанести распылением 1 раз

Аппретура:

200 частей **Luron® Glanz TE**
700 частей воды
100 частей формальдегид

нанести распылением 2 раза, глянцевать,
проходная гладильная машина
(100 °С, 50 бар)

Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомендуемых наряду с **Luron® Glanz TE**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Безопасность

При обращении с данным продуктом следует учитывать сведения, содержащиеся в листе безопасности. В остальном действуют обычные меры безопасности и санитарно-гигиенические нормы, принятые при обращении с химикатами.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.